



0151 - SERIEN

Vakuumbryter

0151455153001

Vakuumbryter 200..1000mBar G1/8" Female NC FKM

- Flatstift
- Messing
- NO / NC
- Fra +200 til +950 mbar



PRODUKTBESKRIVELSE

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	200 mbar
Arbeidsområde maks.	950 mbar
Funksjon	Normalt stengt
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	RoHS II
Materiale hus	Messing
Materiale medieberørte deler	FKM, Messing
Materiale membran	FKM
Mediatemperatur fra	-15 °C
Mediatemperatur til	120 °C
Kontaktbelastning maks.	4 A
Spenning AC/DC maks.	42 V

Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±100mbar
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	G1/8" innvendig
Vekt	140 g
Funksjon	Mekanisk
Område	Industri
Trykkområde maks.	0,95 bar
Trykkområde min.	0,2 bar
Pressure type	Vakuüm

