



## 0342 / 0343 - SERIEN

Trykkbryter

0342458601020

1..10Bar G1/4" Changeover NBR Ex-d

- Innstøpt kabel
- Galvanisert stål
- Fra +0,3 til +150 bar
- ATEX / IECEx Ex-d



### PRODUKTBESKRIVELSE

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

**Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss**

### TEKNISKE DATA

#### GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	1 bar
Arbeidsområde maks.	10 bar
Trykk maks.	300 bar
Funksjon	Vekslende kontakt
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
IP-klasse	IP65
Godkjenninger	ATEX, CE, IECEx
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte deler	Forsinket stål, NBR
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	80 °C

<b>Kontaktbelastning maks. AC</b>	5 A
<b>Kontaktbelastning maks. DC</b>	3,5 A
<b>Spenning AC/DC maks.</b>	250 V
<b>Spenning AC/DC min.</b>	24 V
<b>Avvik maks.</b>	±1,0
<b>Antall vekslinger/minutt maks.</b>	200
<b>Prosesstilkobling</b>	1/4" BSP
<b>Vekt</b>	230 g

<b>Funksjon</b>	Mekanisk
<b>Område</b>	Industri
<b>Trykkområde maks.</b>	10 bar
<b>Trykkområde min.</b>	1 bar
<b>Trykk type</b>	Relativt tryck