

EX - STIKK

10030760

Ex-5516/L/6h/1x24-Z14

- IP 66
- 16 A
- 250 V
- Sone 1, 21

**PRODUKTBESKRIVELSE**

I vårt sortiment har vi stikkontakter i Ex utførelse laget av støpt messing. Materialet er svært robust og har god holdbarhet, ideelt for de harde kravene om bord. Ex stikkontakten brukes i eksplosjonsområder der det kan oppstå farlige situasjoner, som eventuelle skader på anlegg og personell.

NB! Produktene kan avvike i størrelse, farge og utseende fra det som vises på bilde, benytt produktets datablad eller teknisk illustrasjon. Hvis du trenger mer informasjon, vennligst kontakt oss direkte.

TEKNISKE DATA

Ex godkjenninger	RMRS, DNV-GL, IECEx TUR 15.0018X, TÜV 14 ATEX 7565X
Gjenger metriske	24 x 1,5
Innganger	1 x M24
Innsats	2 poler + PE
IP-klasse	IP66
Kabeldiameter maks.	14,5 mm
Kabeldiameter min.	12 mm
Materiale	Messing
Materiale nippel	Messing
Merkestrøm	16 A
Sone	1, 21
Spenning	250 V

Spenning maks.	400 V
Temperaturklasse	T6
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	40 °C

