

**SKRUKLEMME 2-ETG.**

ZS4-D2-S...

1SNK505315R0000

ZS4-D2-S Toetasjeklemme Grå 0,22-4mm<sup>2</sup>

- 4 mm<sup>2</sup> / 25 A
- 5,2 mm bred
- Øvre etasje fraskillbar

**PRODUKTBESKRIVELSE**Rekkeklemme ZS4-D2-S 2-etg. klarer opptil 4 mm<sup>2</sup> kabelareal og monteres på TS35-skinne.**TEKNISKE DATA**

<b>Antall tilkoblinger</b>	4 pc
<b>Avisoleringslengde</b>	10,5 mm
<b>Bredde</b>	5,2 mm
<b>Dybde</b>	70,4 mm
<b>Farge</b>	Grå, Oransje
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	50 pc
<b>Godkjenninger</b>	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
<b>Høyde</b>	77,3 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Merkespenning CSA</b>	300 V
<b>Merkespenning IEC</b>	630 V
<b>Merkespenning UL</b>	300 V
<b>Merkestrøm CSA</b>	27 A

<b>Merkestrøm IEC</b>	25 A
<b>Merkestrøm UL</b>	27 A
<b>Miljøklasse</b>	3
<b>Nominelt tverrsnitt CSA</b>	10 AWG
<b>Nominelt tverrsnitt IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Nominelt tverrsnitt UL</b>	10 AWG
<b>Skrutrekker</b>	3,5 Ø mm
<b>Støtspenning</b>	8000 V
<b>Tiltrekkingmoment maks.</b>	0,7 Nm
<b>Tiltrekkingmoment min.</b>	0,5 Nm
<b>Tverrsnitt enleder IEC maks.</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tverrsnitt enleder IEC min.</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Tverrsnitt enleder UL maks.</b>	10 AWG
<b>Tverrsnitt enleder UL min.</b>	24 AWG
<b>Tverrsnitt flerleder IEC maks.</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tverrsnitt flerleder IEC min.</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.</b>	0,22 mm <sup>2</sup>

