

**PI-FJÆRKLEMME 3-ETG.**

ZK2,5-T3

1SNK705510R0000

ZK2,5-T3 PI-Fjær 0,22-4mm<sup>2</sup> 3-etg. Grå

- 2,5 mm<sup>2</sup> / 22 A
- 3-etg.
- 5,2 mm bred

**PRODUKTBESKRIVELSE**ZK2,5-T3 klarer opp til 2,5 mm<sup>2</sup> kabelareal og monteres på TS35-skinne.**TEKNISKE DATA**

<b>Antall tilkoblinger</b>	6 pc
<b>Avisoleringslengde</b>	11 mm
<b>Bredde</b>	5,2 mm
<b>Dybde</b>	101,9 mm
<b>Farge</b>	Grå
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	25 pc
<b>Godkjenninger</b>	ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR
<b>Høyde</b>	74,7 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Merkespenning CSA</b>	300 V
<b>Merkespenning IEC</b>	500 V
<b>Merkespenning UL</b>	300 V
<b>Merkestrøm CSA</b>	20 A
<b>Merkestrøm IEC</b>	22 A

<b>Merkestrøm UL</b>	20 A
<b>Nominelt tversnitt CSA</b>	12 AWG
<b>Nominelt tversnitt IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominelt tversnitt UL</b>	12 AWG
<b>Skrutrekker</b>	3,5 Ø mm
<b>Støtspenning</b>	8000 V
<b>Tversnitt enleder IEC maks.</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Tversnitt enleder IEC min.</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Tversnitt enleder UL maks.</b>	12 AWG
<b>Tversnitt enleder UL min.</b>	26 AWG
<b>Tversnitt flerleder IEC maks.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tversnitt flerleder IEC min.</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tversnitt med isolert endehylse IEC min.</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Vekt</b>	17,5 g

