

PI-FJÆRKLEMME 3-ETG.

ZK2,5-T3

1SNK705510R0000

ZK2,5-T3 PI-Fjær 0,22-4mm² 3-etg. Grå

- 2,5 mm² / 22 A
- 3-etg.
- 5,2 mm bred

**PRODUKTBESKRIVELSE**ZK2,5-T3 klarer opp til 2,5 mm² kabelareal og monteres på TS35-skinne.**TEKNISKE DATA**

Antall tilkoblinger	6 pc
Avisoleringslengde	11 mm
Bredde	5,2 mm
Dybde	101,9 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	25 pc
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR
Høyde	74,7 mm
IP-klasse	IP20
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	500 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	20 A
Merkestrøm IEC	22 A

Merkestrøm UL	20 A
Nominelt tversnitt CSA	12 AWG
Nominelt tversnitt IEC	2,5 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt enleder UL min.	26 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Vekt	17,5 g

