

SKRUKLEMME

M4/6, M4/6.P

11511607

M4/6 Rekkeklemme Grå (EL1260048)

- 4 mm² / 32 A
- 6 mm bred

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Klemmene har universalfeste som passer både TS35- og TS32-skiner (EN50022, 50035).

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	9,5 mm
Bredde	6 mm
Dybde	44,5 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Høyde	48 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm CSA	30 A
Merkestrøm IEC	32 A

Merkestrøm UL	30 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	10 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingmoment maks.	0,8 Nm
Tiltrekkingmoment min.	0,5 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tversnitt enleder UL min.	22 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Vekt	8,2 g

