

## SKRUKLEMME FOR SIKRING

M4/8.SF

11565725

M4/8.SF Sikringsklemme toetasjes (EL1258475)

- 4 mm<sup>2</sup> for sikring 5x20 eller 5x25 maks 6,3 A
- Modeller med eller uten LED-indikering
- 8 mm bred



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Antall tilkoblinger    | 2 pc                 |
| Avisoleringslengde     | 9,5 mm               |
| Bredde                 | 8 mm                 |
| Dybde                  | 56,5 mm              |
| Farge                  | Grå                  |
| Forpakkingsstørrelse   | 50 pc                |
| Godkjenninger          | CE, CSA, Gost R, USR |
| Høyde                  | 48,5 mm              |
| IP-klasse              | IP20                 |
| Merkespenning CSA      | 250 V                |
| Merkespenning IEC      | 630 V                |
| Merkespenning UL       | 600 V                |
| Merkestrøm CSA         | 10 A                 |
| Merkestrøm IEC         | 6,3 A                |
| Merkestrøm UL          | 15 A                 |
| Nominelt tversnitt CSA | 12 AWG               |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Nominelt tversnitt IEC         | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Nominelt tversnitt UL          | 12 AWG              |
| Skrutrekker                    | 4 Ø mm              |
| Støtspenning                   | 8000 V              |
| Tiltrekkingsmoment maks.       | 0,8 Nm              |
| Tiltrekkingsmoment min.        | 0,5 Nm              |
| Tverrsnitt enleder IEC maks.   | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Tverrsnitt enleder IEC min.    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt enleder UL maks.    | 12 AWG              |
| Tverrsnitt enleder UL min.     | 22 AWG              |
| Tverrsnitt flerleder IEC maks. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Tverrsnitt flerleder IEC min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

