


SKRUKLEMME 3-ETG.

D4/6.T3.P

29968402

D4/6.T3.P Treetasjeklemme + jord

- 4 mm² / 32 A
- 6 mm bred lukket klemme

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Kan benyttes som "giverklemme", eller for 3-fase mating til f.eks. motorer.

Benyttelse av noe av tilbehøret kan redusere merkespenningskapasiteten. For mer informasjon kontakt OEM

TEKNISKE DATA

Farge	Grå, Gul/grønn
Forpakkingsstørrelse	25 pc
Godkjenninger	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Kortslutningsstrøm 1 sek	480 A
Merkespenning IEC	500 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm IEC	32 A
Merkestrøm UL	20 A
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Tiltrekkingsmoment maks.	0,8 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,5 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²

Tverrsnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	22 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²

