



DIN SKINNER, TS15 - TS35

16460012

TS15F Skinne med hull 15x5,5 (2m) Sinkplettert

- TS15
- TS35
- TS32



PRODUKTBESKRIVELSE

DIN skinner i stål som er overflatebehandlet med hvit sink plettering for beskyttelse mot korrosjon.

DIN skinnene er RoHS-godkjente, og finnes i 2 meters lengder. (1 stk.= 2 meter).

Vi fører også galvaniserte DIN-skinner som er såkalt "hot dipped using Sendzimir process". Noe som gir DIN-skinnene meget gode holdbarhetsegenskaper mot korrosjon.

Det finnes 3 typer skinner ihht. IEC60715:

TS 15 : Ofte kalt Mini skinne. Benyttes oftest til små kapslinger pga at den tar liten plass.

TS 35 : Mest vanlig og benyttes i de fleste el-tavler og fordelingstavler. Det finnes 2 høyder, 7,5 mm og 15 mm, hvor 7,5 mm er mest vanlig.

TS 32 : G-skinne, benyttes tidligere til rekkeklemmer,. Brukes sjelden nå i nye installasjoner.

Skinnene kan fåes med ulike størrelser på hull. Som standard på TS35 skinnene har vi 25x5,2. Ved annet hullbilde kontakt oss.

Kobberekvivalent: (jordleder fordeler)

TS 15 : 10 mm²

TS 32 : 35 mm²

TS 35 : 7,5 mm høy, 16 mm² og 15 mm høy 25 mm²

Aluminiumsskinner på forespørsel.

TEKNISKE DATA

DIN type	TS15
Høyde	5,5 mm
Materiale	Zinkplettert stål
Rail type	Hullet

