

## SKRUKLEMME

ZS4

1SNK505010R0000

ZS4 Rekkeklemme Grå 0,22-4 mm<sup>2</sup>

- 4 mm<sup>2</sup> / 32 A
- 5,2 mm bred



## PRODUKTBESKRIVELSE

Skruklemmen ZS4 klarer opp til 4 mm<sup>2</sup> og monteres på en TS35-skinne.

## TEKNISKE DATA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Antall tilkoblinger      | 2 pc              |
| Avisoleringslengde       | 10,5 mm           |
| Bredde                   | 5,2 mm            |
| Dybde                    | 53 mm             |
| Farge                    | Grå               |
| Forpakkingsstørrelse     | 50 pc             |
| Godkjenninger            | CE, CSA, RoHS, UL |
| Høyde                    | 47,3 mm           |
| IP-klasse                | IP20              |
| Kortslutningsstrøm 1 sek | 480 A             |
| Materiale                | Polyamid          |
| Merkespenning CSA        | 600 V             |
| Merkespenning IEC        | 1000 V            |
| Merkespenning UL         | 600 V             |

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Merkestrøm CSA</b>                             | 20 A                 |
| <b>Merkestrøm IEC</b>                             | 32 A                 |
| <b>Merkestrøm UL</b>                              | 20 A                 |
| <b>Miljøklasse</b>                                | 3                    |
| <b>Nominelt tversnitt CSA</b>                     | 12 AWG               |
| <b>Nominelt tversnitt IEC</b>                     | 4 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Nominelt tversnitt UL</b>                      | 12 AWG               |
| <b>Skrutrekker</b>                                | 3,5 Ø mm             |
| <b>Støtspenning</b>                               | 8000 V               |
| <b>Tiltrekkingsmoment maks.</b>                   | 0,6 Nm               |
| <b>Tiltrekkingsmoment min.</b>                    | 0,4 Nm               |
| <b>Tversnitt enleder IEC maks.</b>                | 4 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Tversnitt enleder IEC min.</b>                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tversnitt enleder UL maks.</b>                 | 12 AWG               |
| <b>Tversnitt enleder UL min.</b>                  | 24 AWG               |
| <b>Tversnitt flerleder IEC maks.</b>              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Tversnitt flerleder IEC min.</b>               | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.</b>  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tversnitt med isolert endehylse IEC min.</b>   | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.</b> | 4 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.</b>  | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| <b>Vekt</b>                                       | 8,8 g                |

