

SKRUKLEMME

ZS95

1SNK526010R0000
ZS95 Rekkeklemme Grå 35-95 mm²

- 95 mm²
- 232 A
- 26 mm bred
- Lukket klemme, ingen endeplate behøves



PRODUKTBESKRIVELSE

Rekkeklemmen ZS95 er påmontert endplate og klarer opp til 95 (120) mm² kabelareal og monteres på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	26 mm
Bredde	26 mm
Dybde	87 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	ATEX, CB, CE, CSA, DNV, EAC, IEC, Rina, RoHS, USR
Høyde	87 mm
Merkespenning CSA	1000 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	1000 V
Merkestrøm CSA	230 A
Merkestrøm IEC	232 A
Merkestrøm UL	230 A

Nominelt tversnitt CSA	0 AWG
Nominelt tversnitt IEC	95 mm ²
Nominelt tversnitt UL	0 AWG
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	9,5 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	9 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	120 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	35 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	0 AWG
Tversnitt enleder UL min.	2 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	95 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	35 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	50 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	35 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	50 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	35 mm ²
Umbrako	6 Ø mm

