

SKRUKLEMME FOR SIKRING

ZS4-SF..

1SNK506410R0000

ZS4-SF Sikringsklemme 0,2-4 mm²

- 4 mm² / 6,3 A
- 6 mm bred lukket klemme

**PRODUKTBESKRIVELSE**Skruklemme ZS4-SF... klarer opptil 4 mm² kabelareal og monteres på TS35- skinne.**TEKNISKE DATA**

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	11 mm
Bredde	8 mm
Dybde	59,7 mm
Farge	Grå, Svart
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	BV, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS, USR CNR
Høyde	47,1 mm
IP-klasse	IP20
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	630 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	10 A
Merkestrøm IEC	6,3 A

Merkestrøm UL	10 A
Nominelt tversnitt CSA	10 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingmoment maks.	0,7 Nm
Tiltrekkingmoment min.	0,5 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tversnitt enleder UL min.	24 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²

