

SKRUKLEMME 2-ETG.

ZS4-D2

1SNK505210R0000

ZS4-D2 Toetasjeklemme Grå 0,22-4 mm²

- 4 mm²/ 29 A
- 5,2 mm bred



PRODUKTBESKRIVELSE

Klemme ZS4-D2 klarer opp til 4 mm² kabelareal og monteres på TS35- skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	10 mm
Bredde	5,2 mm
Dybde	70,4 mm
Farge	Grå
Forpakningsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, IECEx, Rina, RoHS, UL, USR CNR
Høyde	67 mm
IP-klasse	IP20
Kortsluttningsstrøm 1 sek	480 A
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	800 V
Merkespenning UL	300 V

Merkestrøm CSA	20 A
Merkestrøm IEC	29 A
Merkestrøm UL	20 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	12 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	0,7 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,5 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt enleder UL min.	24 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt flerleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt flerleder UL min.	24 AWG
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²

