

SKRUKLEMME 2-ETG.

ZS6-D2

1SNK506210R0000

ZS6-D2 Toetasjeklemme Grå 0,22-6 mm²

- 6 mm² / 40 A
- 6 mm bred

**PRODUKTBESKRIVELSE**

6 mm bred

Klemme ZS6-D2 klarer opp til 6 mm² kabelareal og monteres på TS35- skinne.**TEKNISKE DATA**

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	10 mm
Bredde	6 mm
Dybde	70,4 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, IECEx, Rina, RoHS, USR CNR
Høyde	67 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	800 V
Merkespenning UL	300 V

Merkestrøm CSA	30 A
Merkestrøm IEC	40 A
Merkestrøm UL	30 A
Nominelt tverrsnitt CSA	10 AWG
Nominelt tverrsnitt IEC	6 mm ²
Nominelt tverrsnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingmoment maks.	1 Nm
Tiltrekkingmoment min.	0,7 Nm
Tverrsnitt enleder IEC maks.	6 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	24 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	6 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt flerleder UL maks.	12 AWG
Tverrsnitt flerleder UL min.	24 AWG
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²

