

## COMBI 108

Membrangjennomføringer 3-14mm kabeldiameter

10060522

Koblingsboks COMBI 108 LG

- IP 66
- Polypropylen
- 76x76x51 mm



### PRODUKTBEKRIVELSE

WISKA COMBI koblingsbokser kjennetegnes gjennom sine avrundende lokk, noe som gjør at det er bedre plass i koblingsboksen og enklere å koble. De er anvendelige i tøffe miljøer og har IP 66 / IP67. Arbeidsinnsatsen forkortes med 30% takket være bl.a. raskere installasjon med selv tettende membran.

Best.nr.	Type	Beskrivelse	Kabel Ø mm	Innganger	LxBxH extern (mm)	Forpakning
10060522	108/tom	Lysegrå / Tom	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10061999	108/tom/S	Svart / Tom	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060622	108/tom/W	Hvit / Tom	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060632	108/tom/DR	Lysegrå/Rødt lokk	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060523	108/5	Lysegrå med klemme	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10061998	108/5/S	Svart med klemme	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060623	108/5/W	Hvit med klemme	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060362	DIN RAIL KIT					1

### TEKNISKE DATA

Bredde	76 mm
Dybde	51 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	10 pc

<b>Godkjenninger</b>	RoHS, Halogen free
<b>Høyde</b>	76 mm
<b>Installasjonstemperatur fra</b>	-5 °C
<b>Installasjonstemperatur til</b>	60 °C
<b>IP-klasse</b>	IP66, IP67
<b>Kabelareal maks.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kabeldiameter maks.</b>	14 mm
<b>Kabeldiameter min.</b>	3 mm
<b>Materiale</b>	Polypropylen
<b>Materiale pakning</b>	TPE
<b>Spenning maks.</b>	400 V
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	50 °C

