

COMBI 308

Membrangjennomføringer eller M20

10060400

Koblingsboks COMBI 308 LG

- IP 66/67
- Polypropylen
- 85x85x51 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

WISKA COMBI koblingsbokser kjennetegnes gjennom sine avrundende lokk, noe som gjør at det er bedre plass i koblingsboksen og enklere å koble. De er anvendelige i tøffe miljøer og har IP 66 / IP67. Arbeidsinnsatsen forkortes med 30% takket være bl.a. raskere kabelinnføring gjennom selv tettende membran. Koblingsboks Combi 308 er robust, vær og UV resistent. Den har selv tettende elastisk membran som gjennomføringer. I tillegg har den integrerte gjenger for M20 uten bruk av kontramutter.

Combi 308 har også elastisk membran i bunn for enkel og tett gjennomføring fra vegg til boks

TEKNISKE DATA

Bredde	85 mm
Dybde	51 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	5 pc
Gjenger metriske	M20
Godkjenninger	Halogen free, RoHS, VDE, CEBEC, KEMA KUR
Høyde	85 mm
Installasjonstemperatur fra	-5 °C
Installasjonstemperatur til	60 °C
IP-klasse	IP66
Kabelareal maks.	4 mm ²
Kabeldiameter maks.	12 mm
Kabeldiameter min.	3 mm
Materiale	Polypropylen

Materiale pakning	TPE
Spenning maks.	400 V
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	100 °C

