

COMBI 607

Membrangjennomføringer eller M25

10060531

Koblingsboks COMBI 607 LG

- IP 66/67
- Polypropylen
- 110x110x66 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

WISKA COMBI koblingsbokser kjennetegnes gjennom sine avrundende lokk, noe som gjør at det er bedre plass i koblingsboksen og enklere å koble. De er anvendelige i tøffe miljøer og har IP 66 / IP67. Arbeidsinnsatsen forkortes med 30% takket være bl.a. raskere kabelinnføring gjennom selvttettende membran.

TEKNISKE DATA

Bredde	110 mm
Dybde	66 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	3 pc
Gjenger metriske	M25
Godkjenninger	Halogen free, KEMA KUR, RoHS, VDE
Høyde	110 mm
Installasjonstemperatur fra	-5 °C
Installasjonstemperatur til	60 °C
IP-klasse	IP66, IP67
Kabelareal maks.	6 mm ²
Kabeldiameter maks.	17 mm
Kabeldiameter min.	3 mm
Materiale	Polypropylen
Materiale pakning	TPE

Spenning maks. 690 V

Temperaturområde fra -30 °C

Temperaturområde til 100 °C

