

COMBI 1210

Membrangjennomføring eller M20/M25

10101459

Koblingsboks COMBI 1210 LG

- IP 66/67
- Polypropylen
- 160x140x81mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Combi koblingsbokser er laget i et høykvalitetsmateriale og er UV-bestendig, de er egnet for både innendørs og utendørs installasjoner. Låseskruene er rustfrie og hurtigutløsende, lukking av boksen med kun en kvart omdreining.

Best.nr.	Type	Beskrivelse	Kabel Ø mm	Innganger	LxBxH extern (mm)	Forpakning
10101459	COMBI 1210/tom	Lysegrå / Tom	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101460	COMBI 1210/tom/S	Svart / Tom	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101461	COMBI 1210/tom/W	Hvit / Tom	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101462	COMBI 1210/5	Lysegrå med klemme	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101463	COMBI 1210/5/S	Svart med klemme	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101464	COMBI 1210/5/W	Hvit med klemme	3-12	3+2+3+2	160x140x81	2
10101478	DIN RAIL KIT 1210					1

TEKNISKE DATA

Bredde	140 mm
Dybde	81 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	2 pc
Gjenger metriske	M20/M25
Godkjenninger	Halogen free, RoHS

Høyde	160 mm
Installasjonstemperatur fra	-5 °C
Installasjonstemperatur til	60 °C
IP-klasse	IP66, IP67
Kabeldiameter maks.	12 mm
Kabeldiameter min.	3 mm
Materiale	Polypropylen
Materiale pakning	TPE
Spenning maks.	690 V
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	100 °C

