

## TESTINSTRUMENT FOR PROSESSIGNALER

0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V

MS4202

Test og kalibreringsverktøy for signalomformere

- For kalibrering av signalomformere
- Gir ut 0-20mA, 4-20 mA, 0-10 V variabelt



### PRODUKTBESKRIVELSE

Comadan MS4202 er et håndholdt batteridrevet testinstrument for kalibrering, testing av signalomformere og f.eks. grenseverdileer. (Denne erstatter tidligere generasjon MS4201)

Testinstrumentet gir ut 0-20 mA, 4-20 mA eller 0-10 V variabelt.

Man kan variabelt simulere eks 4-20 mA fra 4 og opp til 20 mA eller fra 0 V til 10 V. Faste stillinger er 4 mA/20 mA og 2 V/10 V. Innstillingene skjer fra analoge ratt og verdiene synes i ett display.

Testinstrumentet kan brukes som aktiv eller passiv simulator.

Ved passiv bruk for simulering av 2-leder givere, bruker testinstrumentet strømmen som står i displayet.

Instrumenter kan også brukes til å måle spenning 0-10 V DC eller 0-25 mA DC.

MS4202 benytter 3 stk AAA batterier (medfølger ikke). Nettadapter kan kjøpes separat. (5 V DC)

Hvis instrumentet ikke brukes i løpet av 20 min slår det seg av for å spare batteriet.

Testinstrumentet leveres med måleledninger 1 m (4 mm) i et futterial. Instrumentet er kortslutningsbeskyttet, polaritetsbeskyttet og beskyttet mot overspenning.