

SMART SENSOR 0-100 A 4-20 MA ELLER I/O-LINK

07600.2-00

ESS 076 Smart Sensor 0-100 A AC inn 24V DC 4-20mA eller I/O-Link ut.

- Innebygget strømtrafo 0-100 A
- 4-20 mA eller I/O-Link
- Ø11,4 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

STEGO Smart Sensor ESS 076 måler AC strømmen via en innebygget strømtrafo. Denne gir ut analogt (4-20 mA signal) eller digitalt (IO-Link).

Målte og bearbejdede data- som f.eks kraft og energi - leveres via IO-Link-grensesnittet til systemer på høyere nivå som maskinkontrollere eller datamaskiner for tilstandsovervåking. ESS 076 er ideell for permanent samling av lastprofiler fra anlegg og maskiner. Disse hjelper i applikasjoner som toppplastdeteksjon for å oppnå besparelser i energikostnader.

Hullet til strømtrafo er 11,4 mm. I/O-Link versjon 1.1

TEKNISKE DATA

MEKANISK DATA

Høyde	87 mm
Bredde	35 mm
Dybde	47 mm
IP-klasse	IP40
Vekt	100 g
Elektrisk tilkobling	M12 4-polt hann A-kodet. IEC 60381-2

GENERELL DATA

Godkjenninger	CE
Farge	Lysegrå

Output current	4-20 mA 500 ohm impedanse
Forpakningsstørrelse	1 pc
Spenning	18-30 V DC
Dimension	B=35, H=87, D=47 mm
Operating temperature	-40..+80C
Effekt	1 W
Bruksområde	Tatt frem for å måle 0-100 A AC og gi ut 4-20 mA eller I/O-Link
Innganger	Ø11,4 mm
Øvrig	I/O-Link versjon 1.1

