



## SPR-PU-AS

Beskyttelsesrør - Galvanisert stål m/PU

2210.711.010

Beskyttelsesrør SPR-PU-AS AD14



- Veldig fleksibel
- Strek/kompresjons resistent
- Halogen/Silikon/Cadium fritt
- Utmerket til lave temperaturer
- Microbe resistent

### PRODUKTBESKRIVELSE

SPR-PU-AS er et korrugert-rør i galvanisert stål som er belagt med polyurethane for utvidet bruksområde, egnet for krevende og spesielle applikasjoner. Røret er egnet til bruk i temperaturer mellom -50 °C/+100 °C og opprettholder fleksibilitet helt ned til -50 °C og har en rekke godkjenninger som tillater installasjon i de fleste hardføre applikasjoner.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon

### TEKNISKE DATA

<b>Brannklasse</b>	UL94-V2
<b>Bøyeradius ±10 % dynamisk</b>	95
<b>Bøyeradius ±10 % statisk</b>	37
<b>Farge</b>	Blå metallic
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	50 m
<b>Godkjenninger</b>	VDE
<b>Innvendig diameter</b>	10 mm
<b>IP-klasse</b>	IP68
<b>Materiale</b>	Galvanisert stål, Polyuretan-belagt
<b>Rørdimensjon AD</b>	14
<b>Temperaturområde fra</b>	-50 °C
<b>Temperaturområde til</b>	100 °C
<b>Type</b>	SPR-PU-AS

Utvendig diameter

14 mm

Vekt/m

0,12

