

US-M / US-P

Rørkobling -Rett i nikkelbelagt messing

5010.328.010

Rørkobling (SPR-AS) US-M M10x1,0

- Høy vanntetthet og støv resistent
- Vibrasjon og belastnings sikker
- IP 40 / IP 66
- -40 °C till 125 °C/ +250 °C(MSD)
- Till SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS




PRODUKTBESKRIVELSE

Materiale	Nikkelbelagt messing
Temperaturområde	-40 °C till +125 °C

Stikkontakt med sekskantet skiftenøkkel overflate, koblingstråd metrisk iht. til EN 60423, heksagon trykkmutter, plastforsegling eller messingstikkkrage, O-ring, hylse laget av metall / plast

TEKNISKE DATA

Diameter	10 mm
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Gjenger	M10x1,5 met. EN 60423
Materiale	Nikkelplettert messing
Passer til	SPR-PU-AS, SPR-PVC-AS
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	125 °C
Type	US-M
Vekt kg/100 ±10%	1,5



US-M, TIII SPR-AS

	ϕ	l	B	C	D	SW	SW
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5010.327.010	10	6,0	19,0	10,0	31,0	15	17
5010.327.012	14	8,5	23,0	10,0	33,0	19	21
5010.327.016	17	11,5	27,0	10,0	33,0	23	25
5010.327.020	21	15,5	31,0	10,0	33,0	27	29
5010.327.025	27	20,5	39,0	11,0	41,0	34	36
5010.327.032	36	27,5	48,0	13,0	43,0	43	45
5010.327.040	45	35,0	57,0	13,0	43,0	52	54
5010.327.050	56	45,0	70,0	14,0	49,0	63	66
5010.327.163	56	45,0	75,0	14,0	49,0	70	70