



## LIHH

Elektronikk - Halogenfri

SAB63050414/04  
Elektronikkabel LIHH 4x0,14mm<sup>2</sup>



- Fargekodet ihht. DIN 47100
- Fleksibel
- Halogenfri

### PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri elektronikkabel som kan brukes i f.eks. styre-, kontroll- og signalapplikasjoner. Kabelen har god kapasitansverdi og er enkel å avmantle.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Antall ledere	4 pc
Diameter ytre ±5%	3,7 mm
Kobbervekt	5,3 kg/km
Vekt	19 kg/km
Nominell spenning	300/500V
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fast bruk til	70 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x d
Lederareal	0,14 mm <sup>2</sup>

#### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	Halogenfri santoprene
Farge ytterkappe	Grå
Skjermet	Nei
Partvinnet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	Halogenfri santoprene

## GENERELL DATA

<b>Kabeltype</b>	Elektronikkabel
<b>Bruksområde</b>	Fast bruk, Fleksibel bruk
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Godkjenninger</b>	RoHS

