



LIHCH

Elektronikk - Halogenfri / Skjermet

SAB63151214/04
Elektronikkabel LIHCH 12x0,14mm²

- Fargekodet ihht. DIN 47100
- Fleksibel
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

Kobberskjermet halogenfri elektronikkabel som kan brukes i styre-, signal-, kontrollapplikasjoner hvor liten bøyeradie og god fleksibilitet er viktig. For optimale EMC-egenskaper bør skjermen jordes.

TEKNISKE DATA

DATA

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Antall ledere | 12 pc |
| Diameter ytre ±5% | 6,3 mm |
| Kobbervekt | 30,4 kg/km |
| Vekt | 78 kg/km |
| Nominell spenning | 300/500V |
| Temperaturområde fast bruk fra | -30 °C |
| Temperaturområde fast bruk til | 70 °C |
| Temperaturområde fleksibelt bruk fra | -30 °C |
| Temperaturområde fleksibelt bruk til | 70 °C |
| Lederareal | 0,14 mm ² |

OPPBYGGING

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Materiale ytterkappe | Halogenfri santoprene |
| Farge ytterkappe | Grå |
| Skjermet | Ja |
| Skjerm, Felles | Fortinnet Cu-flette |
| Partvinnet | Nei |
| Lederidentifisering | Fargekodet |
| Lederisolasjon | Halogenfri santoprene |

GENERELL DATA

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Kabeltype | Elektronikkabel |
| Bruksområde | Fast bruk, Fleksibel bruk |
| Halogenfri | Ja |
| Halogenfri | Ja |
| Godkjenninger | RoHS |

