



## SABIX A200 FRNC

Styrekabel - Halogenfri

SAB62000207

Halogenfri styrekabel 200FRNC 2x0,75 mm<sup>2</sup>



- Nummerert ihht. EN50334
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Liten bøyingsradius (4/6 x d)
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

### PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri styrekabel som er lett å avisolere. Egnet som matekabel der man vil unngå giftige branngasser.

- Fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	5,6 mm
Kobbervekt	14,4 kg/km
Vekt	48 kg/km
Nominell spenning	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Testspenning	3000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	85 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	85 °C
Bøyingsradius fast installasjon	Min. 4 x d
Bøyingsradius fleksibel bruk	Min. 6 x d
Lederareal	0,75 mm <sup>2</sup>

#### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	SABIX®
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000
Skjermet	Nei

<b>Partvinnnet</b>	Nei
<b>Lederbetegnelse</b>	Svarte nummermerkede ledere ihht. DIN VDE 0293 + HD 186, fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder
<b>Ledere</b>	Blank kobbertråd ihht. DIN VDE 0295 5 + IEC 60228 klasse 5 + HD 383 klasse 5
<b>Lederidentifisering</b>	Sifferkodet
<b>Lederisolasjon</b>	SABIX®
<b>Ledertvinning</b>	Tvinnnet i lag
<b>Påtrykt tekst</b>	SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX A 200 FRNC 12x1,5 mm <sup>2</sup>

## GENERELL DATA

<b>Bruksområde</b>	Fleksibel bruk
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Godkjenninger</b>	RoHS
<b>Fleksibilitet</b>	God
<b>Værbestandig</b>	God
<b>Røykutvikling</b>	Ihht. IEC 61034 + EN 50268 + VDE 0482 268 + BS EN 50268
<b>Ikke korrosjonsfremkallende gasser</b>	Ihht. IEC 60754-2 og EN 50267-2-2 + VDE 0482 267-2-2, ingen etsende branngasser dannes

