



SABIX A238 FRNC

Styrekabel - Halogenfri / Skjermet

SAB62380207

Halogenfri styrekabel A238 FRNC 2x0,75 mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Gode EMC-egenskaper
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende

PRODUKTBESKRIVELSE

Skjermet halogenfri styrekabel som er lett å avisolere. Egnert i applikasjoner hvor man vil unngå giftige branngasser. Kabelen er fleksibel også i kulde. For optimale EMC-egenskaper bør skjermen jordes.

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	30,5
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 10 x d
Diameter ytre ±5%	6,3
Testspenning	3000
Lederareal	0,75 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 5 x d
Temperaturområde fleksibelt bruk til	85 °C
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Vekt	55
Antall ledere	2

OPPBYGGING

Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Sifferkodet
Materiale ytterkappe	SABIX®
Partvinnet	Nei

Ledertvinning	Tvinnet i lag
Påtrykt tekst	SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX A 238 FRNC 4x1mm ²
Ledere	Blank kobbertråd ihht. DIN VDE 0295 5 + IEC 60228 klasse 5 + HD 383 klasse 5
Lederisolasjon	SABIX®
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000
Lederbetegnelse	Svarte nummermerkede ledere ihht. DIN VDE 0293 + HD 186, fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder

GENERELL DATA

Værbestandig	God
Bruksområde	Fleksibel bruk
Fleksibilitet	God
Ikke korrosjonsfremkallende gasser	Ihht. IEC 60754-2 og EN 50267-2-2 + VDE 0482 267-2-2, ingen etsende branngasser dannes
Godkjenninger	RoHS
Røykutvikling	Ihht. IEC 61034 + EN 50268 + VDE 0482 268 + BS EN 50268
Halogenfri	Ja

