



## SABIX D 305 FRNC

Elektronikk - Halogenfri

SAB63050214

Elektronikkabel SABIX D305FRNC 2x0,14mm<sup>2</sup>



- Fargekodet ihht. DIN 47100
- Fleksibel, selv i kulde
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- EAC godkjent

### PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfri elektronikkabel som kan brukes i f.eks. styre-, kontroll- og signalapplikasjoner. Kabelen har god kapasitansverdi og er enkel å avmante.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Kobbervekt	2,7
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 10 x d
Diameter ytre ±5%	3,3
Testspenning	1500
Lederareal	0,14 mm <sup>2</sup>
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 5 x d
Temperaturområde fleksibelt bruk til	85 °C
Nominell spenning	< 0,25mm <sup>2</sup> = max. 350 V ≥ 0,25mm <sup>2</sup> = max. 500 V
Vekt	16
Antall ledere	2
Peak spenning maks.	350

#### OPPBYGGING

Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Materiale ytterkappe	SABIX®

Partvinnet	Nei
Lederisolasjon	SABIX®
Farge ytterkappe	Grå

## GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Nei
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Fleksibilitet	God
Kabeltype	Elektronikkabel
Godkjenninger	EAC, RoHS
Halogenfri	Ja

