

HMT-AF

Fukt / temperaturtransmitter

HMT.AFTI-20/50

Fukt- og temperaturtransmitter 2x 4-20mA for veggmont. -20..+50°C / 0-100 % Rh

- Utsignal 4-20mA eller 0-10 V
- Fukt- og temperatursignal
- For rom eller utendørs bruk

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Heinz veggmontert fukt- og temperaturgiver for relativ fuktmåling i f.eks. tørkeanlegg, ovner, ventilasjon, lakkeringsanlegg mm. Heinz HMT-AF er beregnet til utendørs applikasjoner og kan monteres på vegg. Den har et utstikk på 45 mm til føleren. Den gir to frittstående analoge utsignaler, et for temperatur og et relativ fuktighet.

Kapslingens størrelse er 58 x 65 x 35 mm. Rørlengde er ca 35 mm.

TEKNISKE DATA**GENERELL DATA**

Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Signaltype	4-20 mA
IP-klasse	IP55
Materiale hus	Polykarbonat
Matespenning DC min.	20 V DC
Matespenning DC maks.	28 V DC
Vekt	0,15 kg
Temperaturløselighet hus til	55 °C

Tilkobling	3-leder 4-20 mA
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Temperaturløseranse hus fra	-25 °C
Tillatt last for signal 4-20 mA maks.	500 Ω
Montering	Vegg
Nøyaktighet	Fukt: ±3% innen 20-90% Rh. Temperatur ±0,3°C (ved 23°C)
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Elektrisk tilkobling	Skrutilkobling

