



PL4

Kabelkjede

6024.038.005
FLEXA PL4-38-5F

- Fritthengendelengde, maks = 2,3m
- Lengde, maks = 50m
- Lengde i kanal, maks = 100m
- Bredde fra/til = 50/125mm
- Styrke = 2200N



PRODUKTBESKRIVELSE

PL4 er en kabelkjede utført i Plast (PA6 GFK), kjeden er hengslet og kan lastes over hele den indre bredden. Kjeden åpnes manuelt i topp ved å åpne de tverrliggende stagene, dette gjør at kjedens innmat er tilgjengelig over hele installasjonens lengde og medfører enkelt vedlikehold. Kjeden leveres i lengder på 1m og kan skjøttes til en total lengde på 50m ved frittstående bruk og hele 100m ved bruk i kanal, den fritt bærende lengden er 2,3m. Kjedens lastekapasitet er 7,5kg/m med en toleranse på 2200N, egnet applikasjonsfart for kjeden er max 10km/ og har en akselerasjon begrensning på 10m/s.

Bruksområder:

- Automasjon
- Maskiner
- Fabrikk
- Dører
- Heiser

TEKNISKE DATA

Akselerasjon max	10 m/sec ²
Antall ledd pr.meter	22 pc
Beskrivelse	Kabelkjede
Bredde	50 mm
Bøye lengde	200 mm
Bøyeradius	50 mm
Farge	Svart
Forpakkingsstørrelse	1 m
Godkjenninger	REACH, RoHS

Hastighet maks.	10 m/s
Høyde	30 mm
Innvendig bredde	38 mm
Innvendig høyde	25 mm
Last max	7,5 kg/m
Maks. antall separatorer	3
Materiale	PA6
Reisevei (max)	50 m
Reisevei i kanal (max)	100 m
Selvbærende lengde	2300 mm
Strekkestyrke	2200 N
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	135 °C
Tykkelse separator	2 mm
Type	PL4
Vekt	0,5 kg/m