



## STATISK KRETSKORT RELE

SSR20-524B

Statisk rele 5 A/35V DC, inn 10-32V DC

- Laststrøm 3 A og 5 A
- Lastsp: 0-35 V DC / 230 V AC
- Spole: 10-32 V DC
- Bredde 12,7 mm, sokkel=15,5 mm



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

Antall poler	1
Bredde	12,7 mm
Egetforbruk	3,2 mA
Egetforbruk maks.	13 mA
Fraslagsspenning	9 V
Fraslagstid	250 $\mu$ s
Godkjenninger	CSA, UL
Lastspenning DC maks.	35 V
Lastspenning DC min.	0 V
Laststrøm DC maks.	5 A
Laststrøm min.	1 mA
Lekkasjestrøm	10 $\mu$ A
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	100 °C
Peak spenning (ikke repeterende)	35 V
Strøm maks	120 A

<b>Styrespenning DC maks.</b>	32 V
<b>Styrespenning DC min.</b>	10 V
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Tilslagstid</b>	50 µs
<b>Vekt</b>	30 g

