

LCIS OPTOKOBLERE

763080.0350

Halvlederrelé LCIS 110-230VAC/DC, last 10-30VDC/3
A

- 6,2 mm bred
- Skrutilk./Push-in
- Spole: 110-230 VAC/DC
- Lastspenning: 10-30 V DC, 3 A



PRODUKTBESKRIVELSE

Lutzes nye rekkeklemmerele/optokobler serie LCIS bygger kun 6,2 mm, noe som sparer plass i elektrotavlen og gir plass til andre komponenter.

Byggehøyden er meget lav, under 80 mm. Dette gjør at releene passer i f.eks mindre koblingsbokser med lav bygge høyde eller i elektrotavler hvor det f.eks. er montert inn HMI panel.

Releene er også symetrisk på DIN-skinnen. Det går ann å vende releene 180 grader for å skille på om det er inngangsreleer eller utgangsreleer uten at det påvirker målene.

Entrelec's standardmerking 5x5 mm (RC55 merking) passer. Alle tilkoblinger er tydelig lasermerket, eks A1, A2 osv.
Alle tilkoblinger er laskbare i eget spor med klippbare 16-polte laskekammer. F.eks felles minus driftsspenning.

Rekkeklemme releene finnes med skrutilkoblinger eller med Push-in teknikk. Push-in variantene har 2 mm testuttak.

LCIS er designet og produsert etter en ny patentert press-teknikk som innebærer at det ikke finnes lodde punkter i produktet, som kan forårsake feil. Dette gir en sikker og konstant kvalitet på produktet.

Disse releene her er av optokobler og halvleder teknikk. D.v.s at man ikke har noen bevegelige deler. Dette er en stor fordel der man har mange til- og fraslag og en rask frekvens. Eks innsignal til PLS e.l.

TEKNISKE DATA

Fraslagforsinkelse	10 ms
Godkjenninger	CSA, DNV, GL, RoHS, UL
IP-klasse	IP20
Isolasjonsspenning inn/ut	4000 V

Lastspenning DC maks.	30 V
Lastspenning DC min.	10 V
Laststrøm DC maks.	3 A
Laststrøm DC min.	1 mA
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Spenning AC maks.	230 V
Spenning AC min.	110 V
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkoblingsareal maks.	2,5 mm ²
Tilkoblingsareal min.	0,25 mm ²
Tilslagsforsinkelse	10 ms
Vekt	30 g

