

## H07BQ-F

Styrekabel - Halogenfri EPR /PUR

SAB02690207/04K  
H05BQ-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>

- Vannavstøtende
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Olje/UV -bestandig
- Slitesterk og robust
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende.

### PRODUKTBESKRIVELSE

Robust og halogenfri styrekabel med EPR beskyttede ledere og PUR kappe. Kabelen er resistent mot ozon, mineraloljer, fett og drivstoff og er vannavstøtende. Kabelens oppbygning gjør den tilpasset bruksområder som havbruk, byggeplasser, maskiner, næringsmiddel industri, landbruk, skogbruk, trafikk, offentlige prosjekter, verktøy, osv.

Kabel kan også levere i spiralform på forespørsel.

H05BQ-F = Fargemerket ihht. HD 308 S2

H07BQ-F = Fargemerket ihht. HD 308 S2

S07BQ-F = Nummerert ihht. EN50334

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	6,4 mm
Kobbervekt	14,4 kg/km
Vekt	50 kg/km
Nominell spenning	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-45 °C
Temperaturområde fast bruk til	90 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-35 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 4 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 12,5 x d
Lederareal	0,75 mm <sup>2</sup>

### OPPBYGGING

<b>Materiale ytterkappe</b>	PUR
<b>Farge ytterkappe</b>	Oransje RAL 2003
<b>Skjermet</b>	Nei
<b>Isolasjon</b>	EPR
<b>Lederidentifisering</b>	Fargekodet

## GENERELL DATA

<b>Bruksområde</b>	Fleksibel bruk
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Halogenfri</b>	Ja
<b>Godkjenninger</b>	RoHS
<b>Resistans mot olje</b>	Veldig god
<b>Kjemisk resistans</b>	Veldig god

