



H07BQ-F

Styrekabel - Halogenfri EPR /PUR

SAB02690207/04K
H05BQ-F 2x0,75 mm²



- Vannavstøtende
- Meget fleksibel, selv i kulde
- Olje/UV -bestandig
- Slitesterk og robust
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende.

PRODUKTBESKRIVELSE

Robust og halogenfri styrekabel med EPR beskyttede ledere og PUR kappe. Kabelen er resistent mot ozon, mineraloljer, fett og drivstoff og er vannavstøtende. Kabelens oppbygning gjør den tilpasset bruksområder som havbruk, byggeplasser, maskiner, næringsmiddel industri, landbruk, skogbruk, trafikk, offentlige prosjekter, verktøy, osv.

Kabel kan også levere i spiralform på forespørsel.

H05BQ-F = Fargemerket ihht. HD 308 S2

H07BQ-F = Fargemerket ihht. HD 308 S2

S07BQ-F = Nummerert ihht. EN50334

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	14,4
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 12,5 x d
Diameter ytre ±5%	6,4
Testspenning	2000
Lederareal	0,75 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-45 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-35 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 4 x d
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Nominell spenning	U _o /U 300/500 V
Vekt	50
Antall ledere	2

OPPBYGGING

Skjermet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Farge ytterkappe	Oransje RAL 2003
Materiale ytterkappe	PUR
Isolasjon	EPR

GENERELL DATA

Halogenfri	Ja
Bruksområde	Fleksibel bruk
Kjemisk resistans	Veldig god
Resistans mot olje	Veldig god
Godkjenninger	RoHS
Halogenfri	Ja

