

FPM-7151T

Industritilpasset skjerm

FPM-7151T-R3AE

Trueflat 15", 4:3

- 15"
- 4:3 format
- 5-wire analog resistiv touch
- SECC chassis med IP66 i fronten



PRODUKTBESKRIVELSE

FPM-7000-serien er den mest robuste og industritilpassede skjermen i vårt sortiment.

Med heldekkende glass på forsiden har den IP66, og med Trueflat teknologi, noe som betyr at rammen ikke kan kjøles, skaper den et mye bedre helhetsinntrykk enn andre serier og modeller på markedet.

Vid innsynsvinkel og høy lysstyrke gjør denne skjermen egnet for alle typer applikasjoner.

TEKNISKE DATA

MONITOR

Størrelse display	15 "
Skjermopløsning	1024x768
Displayformat	4:3
Synsvinkel	160/140
Touchscreen	5-wire analog resistiv touch
Antall farger display	16,7
Bakgrunnsbelysning	LED LCD
Luminans	400 cd/m ²
Kontrast	700:1

INN-/UTGANGER

I/O-porter - COM-port	RS-232
I/O-porter - USB Host	1

GENERELL DATA

Godkjenninger	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
IP-klasse	IP66
Bredde	383,2 mm
Dybde	48 mm
Høyde	307,3 mm
Hullmål	374,5x298,5
Tykkelse fronpanel	7 mm
Materiale frontramme	Aluminium
Materiale kapsling	Zinkplattert stål
Vekt	4,2 kg
Effektforbruk	15 W
Driftspenning	24 V DC
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Luffuktighet	10-90% RH @40°C
Kjøling	Vifteløs design
Montering	Panel/Vegg/VESA