

M12-KONTAKT MED KABEL

Hunn-kontakt

803000E03M020

Kabel M12 rett hunn 2m PVC kabel 3-pol

- IP67
- PVC
- PUR
- TPU



PRODUKTBESKRIVELSE

M12 kontakt i hunn-utførelse kommer med kontakt i ene enden og løs kabel i den andre (flying-lead). De finnes med 3, 4, 5 eller 8 poler og kommer i lengdene 2, 5, og 10m. Lengre lengder kan fås på bestilling.

TEKNISKE DATA

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Antall poler | 3 |
| Farge kabel | Svart |
| Fungerer i kabelkjede | Nei |
| Godkjenninger | CSA 22.2, UL |
| Halogenfri | Nei |
| IP-klasse | IP67 |
| Kabeldiameter | 4,9 +0,30/-0,10 mm |
| Kabellengde | 2 m |
| Koding | A |
| Kontaktutførelse | Rett hunn |
| Lederareal | 0,34 mm ² |
| LED-indikering | Nei |
| Materiale kabel | PVC |

| | |
|---|------------|
| Materiale kontakt | Gullbelagt |
| Produsentens artikkelnummer | 1200060001 |
| Skjermet | Nei |
| Spenning maks. | 250 V |
| Strøm maks. | 4 A |
| Temperaturområde fast bruk fra | -30 °C |
| Temperaturområde fast bruk til | 80 °C |
| Temperaturområde fleksibelt bruk fra | -10 °C |
| Temperaturområde fleksibelt bruk til | 80 °C |
| Vekt | 88 g |

