

## MINIKAMBRYTER

223501  
Mini kambryter 1-pol 0-1 A4

- 10 A
- Ø22,5 mm eller Ø16 mm
- IP65



### PRODUKTBESKRIVELSE

Minikambryteren er en kompakt liten bryter som er tatt frem for å passe perfekt ved liten plass, men med krav på høy brytereffekt. Minikambryteren klarer å bryte inntil 10 A. Montering er enkel på grunn av etthullsmontasje - velg mellom Ø16 mm eller Ø22 mm. Tilkoblingskruene er montert med 45° vinkel som letter montering av lederne når bryteren er montert.

### TEKNISKE DATA

Antall kontakter	1
Antall poler	1
Antall posisjoner	2
Funksjon	Fast
IP-klasse front	IP65
IP-klasse terminaler	IP20
Isolasjonsspenning (Ui)	500 V
Kabelareal maks.	2x1,5 mm <sup>2</sup>
Kabelareal min.	1x0,5 mm <sup>2</sup>
Montering	Enkelthulls montering Ø16 mm / Ø22,5 mm
Normert effekt (AC230A/3x230V)	1,8 kW
Normert effekt (AC230A/3x400V)	3 kW
Normert effekt (AC3/3x230V)	1,8 kW

<b>Normert effekt (AC3/3x400V)</b>	2,2 kW
<b>Normert strøm le (AC15/230V)</b>	2,5 A
<b>Normert strøm le (AC21/22A)</b>	10 A
<b>Rated operating current le (DC-1/24 VDC)</b>	10 A
<b>Skilt</b>	30x30 mm
<b>Standarder</b>	CE, CSA 22.2, IEC 60947-3 , IEC 60947-1, UL, UL 508
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	50 °C
<b>Termisk merkestrøm fri luft</b>	10 A
<b>Type</b>	On-off bryter
<b>Vekt</b>	32 g
<b>Vinkel</b>	90°

