

**KAMBRYTERE PR12 FOR 1-HULLS
MONTASJE**

PR12X

PR12X1101A8

Kambryter 1-polt "0-1" ett hulls montering

- 20 A
- Stålkaksel som standard
- Skruklemmer, leveres åpne
- Ø22,5 mm

**PRODUKTBESKRIVELSE**

PR12 kambrytere for Ø22,5 mm panelmontering. PR12 leveres med stålkaksel som standard og med åpne skruklemmer. Bryterene har støvtette kontakter og doble fjærer for å tydelig vise at den er i rett posisjon.

AC20 (IEC 60 947-3) : 20 A

AC21 (IEC 60 947-3) : 16 A

AC15 (IEC 60 947-5-1) : 6 A (230 V)

AC23 (IEC 60 947-3) : 4 kw (3x230 V)

AC23 (IEC 60 947-3) : 7,5 kw (3x400 V)

Tilkobing:

Enleder : 4 mm²Flerleder 2,5 mm²

| Antall kontakter | L (mm) |
|------------------|--------|
| 1-2 | 36 |
| 3-4 | 46 |
| 5-6 | 56 |
| 7-8 | 66 |
| 9-10 | 76 |
| 11-12 | 86 |
| 13-14 | 122 |
| 15-16 | 132 |
| 17-18 | 142 |
| 19-20 | 152 |

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------------|------------|
| IP-klasse | IP20, IP40 |
| Oppbevaringstemperatur fra | -20 °C |
| Oppbevaringstemperatur til | 70 °C |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde til | 70 °C |

