

**LYSGITTER SH4 ADVANCED
FINGERBESKYTTELSE**

SH4-14-0300-A-12

- Rekkevidde 10m
- Beskyttelsesfelt fra 300-2250mm
- Diagnose og programmering via WiFi og SH4 Designer App

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Antall stråler	30
Beskyttet høyde	300 mm
Funksjon	Muting, Blanking, EDM, Manuell/Automatisk restart
Føleravstand	0,2-10 m
Materiale hus	Aluminium
Matespenning	24 V DC
MTTFd	43 år
Oppløsning	14 mm
PL	e
Reaksjonstid	9 ms
SIL	3
Spenningstoleranse	± 20%
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	55 °C

RECEIVER
RX M12 MALE 12 PIN

1 - 24V (brown)
2 - 0V (blue)
3 - GP_IN1 (white)
4 - GP_IN2 (green)
5 - OSSD2 (pink)
6 - GP_IN3 (yellow)
7 - GP_I01 (black)
8 - OSSD1 (grey)
9 - GP_IN4 (red)
10 - GP_I02 (violet)
11 - OVR2 (grey-pink)
12 - GP_IN5 (red-blue)

EMITTER
TX M12 MALE 5 PIN

1 - 24V (brown)
2 - TEST/AIMER (white)
3 - 0V (blue)
4 - CODE (black)
5 - COM (grey)

