

**LYSGITTER SH4 ADVANCED  
FINGERBESKYTTELSE**

SH4-14-0450-A-12

- Rekkevidde 10m
- Beskyttelsesfelt fra 300-2250mm
- Diagnose og programmering via WiFi og SH4 Designer App

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

<b>Antall stråler</b>	45
<b>Beskyttet høyde</b>	450 mm
<b>Funksjon</b>	Muting, Blanking, EDM, Manuell/Automatisk restart
<b>Føleravstand</b>	0,2-10 m
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Matespenning</b>	24 V DC
<b>MTTFd</b>	43 år
<b>Oppløsning</b>	14 mm
<b>PL</b>	e
<b>Reaksjonstid</b>	10 ms
<b>SIL</b>	3
<b>Spenningstoleranse</b>	± 20%
<b>Temperaturområde fra</b>	-30 °C
<b>Temperaturområde til</b>	55 °C

**RECEIVER**  
RX M12 MALE 12 PIN

1 - 24V (brown)
2 - 0V (blue)
3 - GP_IN1 (white)
4 - GP_IN2 (green)
5 - OSSD2 (pink)
6 - GP_IN3 (yellow)
7 - GP_I01 (black)
8 - OSSD1 (grey)
9 - GP_IN4 (red)
10 - GP_I02 (violet)
11 - OVR2 (grey-pink)
12 - GP_IN5 (red-blue)

**EMITTER**  
TX M12 MALE 5 PIN

1 - 24V (brown)
2 - TEST/AIMER (white)
3 - 0V (blue)
4 - CODE (black)
5 - COM (grey)

