



SERIE AS1-RGS

Trykkregulator

AS1-R412014627

Regulator, 0,2-4 bar, G1/4", m/manometer

- Luftmengde maks 1000 l/min
- G1/4"
- Fra 0,2 til 10 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics trykkregulator reduserer innløpstrykket til innstilt utgangstrykk. Dette trykket holdes konstant så lenge innløpstrykket er høyere enn innstilt utgangstrykk. Ved innstilling drar man rattet oppover før den vrir for å stille inn ønsket arbeidstrykk. Når ønsket trykk er oppnådd, trykker man rattet ned og regulatoren låses på satt trykk. Dette hindrer at man uforvarende endrer innstilt trykk.

TEKNISKE DATA

Tilkobling luft	G1/4
Reguleringsområde maks.	4 bar
Reguleringsområde min.	0,2 bar
Manometer	Ja
Media	Trykkluft
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Arbeidstrykk maks.	12 bar
Arbeidstrykk min.	0,2 bar
Flow kapasitet	1000 l/min
Vekt	0,209 kg
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale tetninger	NBR
Funksjon	Trykkregulator

