



## SERIE AS2-FLS

### Partikkelfilter

AS2-R412006000  
Filter 5µm, G1/4", S/A

- Flowkapasitet 2100 l/min
- Filtrering 5µm, 25µm, 40µm
- G1/4" til 3/8"
- -10 til +50°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics luftfilter brukes for å fjerne faste og flytende forurensinger feks. rust og kondensvann fra trykkluften.

Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

Et filter brukes ofte i kombinasjon med andre luftbehandlingskomponenter. Dreneringen kan være automatisk eller semiautomatisk.

### TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	12 bar
Arbeidstrykk min.	1,5 bar
Filterelement	5 µm
Flow kapasitet	2100 l/min
Funksjon	Partikkelfilter
Manometer	Nei
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tetninger	NBR
Media	Trykkluft
Skålvolum	16 cm <sup>3</sup>
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C

Tilkobling drenering

"G1/8""

Tilkobling luft

G1/4

Vekt

0,212 kg

