



SERIE AS1

Tåkesmører

AS1-R412014624
 Oljetåkesmører, G1/4"

- Luftmengde opp til 1000 l/min
- G1/4"
- Blokkmontering



PRODUKTBESKRIVELSE

Noen pneumatiske apparater krever en konstant tilførsel av oljesmøring. Som f.eks. luftdrevne pumper, verktøy, motorer etc. Dette gjelder i all hovesak eldre utstyr, utstyr som har smøring fra før. Nytt luftdrevet utstyr eller utstyr som ikke har smøring fra før, trenger normalt ikke dette.

Aventics oljetåkesmører gir en jevn og finfordelt oljetåke. Smaringen starter allerede ved en luftflow på 4,5 l/min.

NB. En Oljetåkesmører bør sitte så nærme forbrukeren som mulig.

TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	12 bar
Arbeidstrykk min.	0,8 bar
Flow kapasitet	1400 l/min
Funksjon	Oljetåkesmører
Manometer	Nei
Materiale kropp	Polyamid
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tetninger	NBR
Media	Trykkluft
Skålvolum	35 cm ³
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling luft	G1/4

Vekt0,187 kg
