



## HURTIGAVLUFTING/MYKSTARTVENTIL

Serie AS1

AS1-R412010484

Hurtigavlufing/mykstart, DIN C, 24V DC

- Tilkobling G1/4"
- Flowkapasitet 1000 l/min
- For singel eller blokkmontering
- Hus i kunststoff



### PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics sin hurtigavlufing/mykstartventil brukes for hurtig avlufing av systemet nedstrøms ved stans eller feil på anlegget. Mykstartsventilen sikrer en rolig oppstart av systemet igjen. Med denne enheten installert i systemet, ivaretar du maskindirektivets krav om sikkerhet.

### TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	2,5 bar
Effektforbruk	2 W
Elektrisk tilkobling	DIN C
Flow kapasitet	1300 l/min
Funksjon	3/2, Hurtigavlufing/mykstart
IP-klasse	IP65
Manometer	Nei
Materiale kropp	Polyamid
Materiale tetninger	NBR
Media	Trykkluft
Partikkelstørrelse maks.	25 µm
Pilot tilkobling	CNOMO30

Spenning DC	24 V
Styring	Elektrisk
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling eksos	"G1/4""
Tilkobling luft	G1/4
Vekt	0,36 kg

