



## SERIE AS1-FLA

Aktivt kullfilter

AS1-R412014621  
Filter, Aktivt kull, G1/4"

- Flowkapasitet 350 l/min
- Kan monteres i blokk
- G1/4"
- -10 til +50°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics luftfilter brukes for å fjerne faste og flytende forurensinger feks. rust og kondensvann fra trykkluften.

Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

Et filter brukes ofte i kombinasjon med andre luftbehandlingskomponenter. Dreneringen kan være automatisk eller semiautomatisk.

Absorberende filter (Aktivt kullfilter) fjerner bla. uønsket lukt fra trykkluften.

### TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	12 bar
Arbeidstrykk min.	1,5 bar
Flow kapasitet	350 l/min
Funksjon	Partikkelfilter
Manometer	Nei
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale skål	Polykarbonat
Materiale tetninger	NBR
Media	Trykkluft
Skålvolum	12 cm <sup>3</sup>
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling drenering	"G1/8""

Tilkobling luft

G1/4

Vekt

0,177 kg

