

## OMKOBLINGSBART DOBBELTFILTER M/REGULATOR

Serie STSP

STSP5G34-PM-P  
Dobbeltfilterregulator, 5µm, 3/4"

- Kan bytte filter under drift
- Trinnløs omkobling
- Metallkopper med nivåglass
- Med trykkregulator



### PRODUKTBESKRIVELSE

Sitek Dobbeltfilter brukes for å fjerne faste og flytende forurensinger feks. rust og kondensvann fra trykkluften.

Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

Et filter brukes ofte i kombinasjon med andre luftbehandlingskomponenter. Dreneringen kan være automatisk eller semiautomatisk.

Siteks dobbeltfilter har manuell trinnløs omkobling mellom begge filtere. Dette muliggjør konstant lufttilførsel også ved service og bytte av filterinnsats. Ved filterbytte veksler man til det andre filteret med den manuelle omkobleren og avlufte det filteret som skal byttes. Etterpå kan filterskålen enkelt demonteres med et håndgrep og filterinnsatsen kan byttes. Skålen er i metall og har seglass for enkel indikering av kondensvann og den har som standard en nåleventil for manuell avlufting/avtapping av kondensat.

### TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	10 bar
Filterelement	5 µm
Flow Capacity	4100 l/min
Pressure gauge	Ja
Pressure gauge shut-off valve	Ja
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling innløp	G3/4"
Tilkobling utløp	G3/4"

