



SERIE AS2-RGS

Trykkregulator

AS2-R412006103
Regulator 0,1-2 bar, G1/4" m/mano

- Luftmengde maks 2700 l/min
- G1/4" til G3/8"
- Fra 0,1 til 16 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics trykkregulator reduserer innløpstrykket til innstilt utgangstrykk. Dette trykket holdes konstant så lenge innløpstrykket er høyere enn innstilt utgangstrykk. Ved innstilling drar man rattet oppover før den vriss for å stille inn ønsket arbeidstrykk. Når ønsket trykk er oppnådd, trykker man rattet ned og regulatoren låses på satt trykk. Dette hindrer at man uforvarende endrer innstilt trykk.

TEKNISKE DATA

Tilkobling luft	1/4" BSP
Reguleringsområde maks.	2 bar
Reguleringsområde min.	0,1 bar
Manometer	Ja
Media	Trykkluft
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Arbeidstrykk maks.	16 bar
Arbeidstrykk min.	0,1 bar
Flow kapasitet	2200 l/min
Vekt	0,32 kg
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale tetninger	NBR

