

SGE-25

Nivåtransmitter

SGE250001.000
0..1mH2O 4-20mA 10m cable PUR

- Opp til 500 mH2O
- 4-20mA / 0-10V
- Ø25 mm
- Også i ATEX



PRODUKTBESKRIVELSE

Aplisens nivåtransmitter SGE-25 er en nedsenkbar transmitter for måling av nivå med analogt utsignal. Som standard leveres denne med membran i Hastelloy C.

NB! Til sjø-/saltvann anbefales SGE-25 HASTELLOY, komplett hastelloy C hus og membran.

Kan kalibreres til hvilket som helst nivå: 0..500 mH2O.

Vår hjemmeside viser kun et lite utvalg av mH2O og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter vennligst ta kontakt.

- Hus er i komplett SS316L
- Membran i Hastelloy C276
- DNV marine sertifisert som opsjon
- Stort utvalg i ut-signaler
- Standard med PUR kabel i ønsket lengde
- Teflonbeskyttet kabel som opsjon
- Pt100 element som opsjon

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min	0 mH2O
Trykkområde maks.	1 mH2O
Kabellengde	10 m
Materiale kabel	PUR
Signaltype	4-20 mA
Materiale hus	SS316L
Materiale medieberørte deler	Hastelloy C, SS316L
Matespenning DC min.	8 V DC
Matespenning DC maks.	36 V DC
IP-klasse	IP68
Avvik maks.	0,6 %

Mediateperatur fra	-25 °C
Mediateperatur til	40 °C
Område	Industri
Materiale	Rustfritt stål
Montering	Nedsenkbar
Måleteknikk	Trykk