

SGE-25 SMART

Nivåtransmitter

SGE25S00.5.001
0..50cmH2O 4-20mA/Hart 100m cable PUR

- Opp til 100 mH2O
- 4-20mA + Hart
- Ø25 mm
- Også i ATEX



PRODUKTBESKRIVELSE

Aplisens nivåtransmitter SGE-25.smart er en nedsenkbar transmitter for måling av nivå med analogt utsignal.

Som standard leveres denne med membran i Hastelloy C.

NB! Til sjø-/saltvann anbefales SGE-25 HASTELLOY, komplett hastelloy C hus og membran.

Kan kalibreres til hvilket som helst nivå: 0..100 mH2O.

Vår hjemmeside viser kun et lite utvalg av mH2O og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter vennligst ta kontakt.

- Hus er i komplett SS316L
- Membran i Hastelloy C276
- DNV marine sertifisert som opsjon
- Standard med PUR kabel i ønsket lengde
- Teflonbeskyttet kabel som opsjon

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min	0 mH2O
Trykkområde maks.	0,5 mH2O
Kabellengde	100 m
Materiale kabel	PUR
Signaltype	4-20 mA / Hart
Materiale hus	SS316L
Materiale medieberørte deler	Hastelloy C, SS316L
Matespenning DC min.	7,5 V DC
Matespenning DC maks.	55 V DC
IP-klasse	IP68
Avvik maks.	0,1 %

Mediaterperatur fra	-30 °C
Mediaterperatur til	40 °C
Produsentens artikelnummer	SGE-25.Smart/0÷1,5/0-0,5mH2O/PU/L=100

