

SGE-16

Nivåtransmitter

SGE160010.004
0..10mH₂O 4-20mA 15m cable PUR

- Opp til 160 mH₂O
- 4-20mA
- Ø16,3 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Aplisens nivåtransmitter SGE-16 er en nedsenkbar transmitter for måling av nivå med analogt utsignal.

Kan kalibreres til hvilket som helst nivå: Minimum 10 mH₂O opp til 100 mH₂O.

Vår hjemmeside viser kun et lite utvalg av mH₂O og opsjoner. Finnes ikke versjonen du er ute etter vennligst ta kontakt.

- Komplett SS316
- Standard med PUR kabel i ønsket lengde
- Pt100 element som opsjon (kun med PUR kabel)

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Trykkområde min	0 mH ₂ O
Trykkområde maks.	10 mH ₂ O
Kabellengde	15 m
Materiale kabel	PUR
Signaltype	4-20 mA
Materiale hus	SS316L
Materiale medieberørte deler	SS316L
Matespenning DC min.	8 V DC
Matespenning DC maks.	36 V DC
IP-klasse	IP68

Avvik maks.	0,3%
Mediatemperatur fra	0 °C
Mediatemperatur til	40 °C
Produsentens artikkelnummer	SGE-16/0÷10mH2O//PU/L=15
Materiale	Rustfritt stål